Светодиодный светильник УНИС-90 БИО

Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	1650 (Г1Д)	Световой поток с матовым стеклом, лм	1455 (Д)
Световой поток с призматическим стеклом, лм	1455 (Д)	Тип кривой силы света	Д;Г1/Д
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П	Производитель светодиодов	Германия
Коэффициент пульсации светового потока не более, %	1		

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	90	Коэффициент мощности	0,98
Напряжение, В	AC170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,6	Функция защиты от перегрева	да
Класс энергетической эффективности	А	Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.
Пусковой ток, А	2,1	Длительность импульса тока, мкс	70

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	8

Масса

С креплением на трос брутто, кг	4,5	С креплением на трос нетто, кг	4,2
С креплением скоба брутто, кг	4,1	С креплением скоба нетто, кг	3,8
Накладное крепление брутто, кг	3,8	Накладное крепление нетто, кг	3,5

Размеры

Без упаковки, с креплением скоба, мм	922x101x174	Без упаковки, с креплением трос, мм	922x110x194

Объём в упаковке, с подвесным креплением на крюк, м³	0,012
Объём в упаковке, с креплением трос, м³	0,012
Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	960x115x105
Размеры в упаковке, накладное крепление, мм	960x115x105
Объём в упаковке, накладное крепление, м³	0,012
Объём в упаковке, с креплением скоба, м³	0,012
Размеры в упаковке, с подвесным креплением крюк, мм	960x115x105
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	960x115x105
Без упаковки, накладное крепление, мм	922x101x95

Опции

Совместимые системы управления	АСУНО "Кулон"

Чертежи